

Inhaltsverzeichnis

5.9 NACHRICHTENTYP KOUB (KOSTENÜBERNAHME).....	2
5.9.1 SEGMENT KOS	3
5.9.1.1 Tabelle KOS-01	3
5.9.1.2 Tabelle KOS-02	4
5.9.1.3 Tabelle KOS-03	5
5.9.1.4 Tabelle KOS-04	6
5.9.1.5 Tabelle KOS-05	7
5.9.2 SEGMENT TXT	8
5.9.2.1 Tabelle TXT-01	8
5.9.2.2 Tabelle TXT-02	9

Stand (4. Fortschreibung) vom 30.07.2004
mit Wirkung ab 01.01.2004

<p style="text-align: center;">DATENAUSTAUSCH MIT KRANKENHÄUSERN (TEILPROJEKT 4A) PROGRAMMIERVORGABE FÜR NACHRICHTENTYP KOUB</p>

5.9 Nachrichtentyp KOUB (Kostenübernahme)

Der Nachrichtentyp KOUB beinhaltet die Segmente FKT, INV, NAD, CUX (nur Bundesknappschaft), KOS und TXT.

Die Programmiervorgaben für die Segmente FKT, INV, NAD und CUX sind in Kapitel 5.2 (Nachrichtenbeginn) beschrieben und entsprechend anzuwenden. Dieses Kapitel beinhaltet nur die Programmiervorgaben für die ergänzenden anwendungsbezogenen Segmente.

DATENAUSTAUSCH MIT KRANKENHÄUSERN (TEILPROJEKT 4A) PROGRAMMIERVORGABE FÜR NACHRICHTENTYP KOUB

5.9.1 Segment KOS

5.9.1.1 Tabelle KOS-01

Tabelle: Segmentprüfung KOS
hier: KOS-01

Das nächste Segment nach NAD (CUX für Bundesknappschaft) muss KOS sein.

Das Zeichen hinter KOS muss dem definierten Trennkennzeichen für Datenelemente entsprechen.

Die Anzahl der Datenelemente muss mindestens 3 und darf höchstens 7 sein.

Das Datum der Kostenübernahme muss dem Format JJJJMMTT entsprechen (Jahr > 1900, Monat 01-12, Tag 01-28/29/30/31 in Abhängigkeit vom Monat) und darf nicht in der Zukunft liegen.

Das Merkmal Kostenübernahme muss vorhanden, mindestens 2 und höchstens 4 Stellen lang sein und dem Schlüssel Merkmal Kostenübernahme (Schlüssel 8) entsprechen.

Prüfinhalt:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inhalt Datenelement 1 (Segmentname) ≠ KOS	J	N	N	N	N	N	N	N	N
Inhalt Stelle 4 (Trennkennzeichen) ≠ Trennkennzeichen aus Syntax		J	N	N	N	N	N	N	N
Anzahl Trennkennzeichen vor Segmentendezeichen < 2 oder > 6			J	N	N	N	N	N	N
Inhalt Datenelement 2 (Datum der Kostenübernahme) ≠ JJJJMMTT				J	N	N	N	N	N
Inhalt Datenelement 2 > Tag der Verarbeitung					J	N	N	N	N
Inhalt Datenelement 3 (Merkmal Kostenübernahme) = leer						J	N	N	N
Inhalt Datenelement 3 < 2 oder > 4 Stellen							J	N	N
Inhalt Datenelement 3 ≠ Schlüssel Merkmal Kostenübernahme								J	N
Aktion:									
Fehlercode 24021	x								
Fehlercode 20030		x							
Fehlercode 20031			x						
Fehlercode 20021				x					
Fehlercode 34030					x				
Fehlercode 20001						x			
Fehlercode 20033							x		
Fehlercode 34017								x	
Fehlersegment erstellen	x	x	x	x	x	x	x	x	
weiter KOS-02									x

DATENAUSTAUSCH MIT KRANKENHÄUSERN (TEILPROJEKT 4A)
PROGRAMMIERVORGABE FÜR NACHRICHTENTYP KOUB

5.9.1.2 Tabelle KOS-02

Tabelle: Segmentprüfung KOS
hier: KOS-02

Bei Ablehnung der Kostenübernahme dürfen 'Kostenübernahme ab' und 'Kostenübernahme bis' nicht gefüllt sein. Andernfalls muss 'Kostenübernahme ab' vorhanden sein.

Wenn 'Kostenübernahme ab' gefüllt ist, muss es dem Format JJJJMMTT entsprechen (Jahr > 1900, Monat 01-12, Tag 01-28/29/30/31 in Abhängigkeit vom Monat).

Wenn 'Kostenübernahme bis' gefüllt ist, muss es dem Format JJJJMMTT entsprechen (Jahr > 1900, Monat 01-12, Tag 01-28/29/30/31 in Abhängigkeit vom Monat) und darf nicht kleiner als 'Kostenübernahme ab' sein.

Prüfinhalt:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inhalt Datenelement 3 (Merkmal Kostenübernahme) 1.-2. Stelle = 03, 05, 06 oder 07 (Ablehnung)	J	J	J	N	N	N	N	N	N	N
Inhalt Datenelement 4 (Kostenübernahme ab) ≠ leer	J	N	N	N	J	J	J	J	J	J
Inhalt Datenelement 5 (Kostenübernahme bis) ≠ leer		J	N		N	N	J	J	J	J
Inhalt Datenelement 4 ≠ JJJJMMTT					J	N	J	N	N	N
Inhalt Datenelement 5 ≠ JJJJMMTT								J	N	N
Inhalt Datenelement 5 < Datenelement 4									J	N
Aktion:										
Fehlercode 34044	x	x								
Fehlercode 34049				x						
Fehlercode 20021					x		x	x		
Fehlercode 34043									x	
Fehlersegment erstellen	x	x		x	x		x	x	x	
weiter KOS-03			x			x				x

DATENAUSTAUSCH MIT KRANKENHÄUSERN (TEILPROJEKT 4A)
PROGRAMMIERVORGABE FÜR NACHRICHTENTYP KOUB

5.9.1.3 Tabelle KOS-03

Tabelle: Segmentprüfung KOS
hier: KOS-03

Das Datenelement Zuzahlungstage (Resttage) muss bei Ablehnung der Kostenübernahme leer sein. Wenn es gefüllt ist, muss es numerisch und darf nicht größer als 2 Stellen sein. Die Anzahl der Zuzahlungstage muss dann zwischen 0 und 28 liegen.

Prüfinhalt:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inhalt Datenelement 6 (Zuzahlungstage) = leer	J	N	N	N	N	N			
Inhalt Datenelement 3 (Merkmal Kostenübernahme) 1.-2. Stelle = 03, 05, 06 oder 07 (Ablehnung)		J	N	N	N	N			
Inhalt Datenelement 6 > 2 Stellen			J	N	N	N			
Inhalt Datenelement 6 ≠ numerisch				J	N	N			
Inhalt Datenelement 6 > 28					J	N			
Aktion:									
Fehlercode 34045		x							
Fehlercode 20034			x						
Fehlercode 20032				x					
Fehlercode 34046					x				
Fehlersegment erstellen		x	x	x	x				
weiter KOS-04	x					x			

DATENAUSTAUSCH MIT KRANKENHÄUSERN (TEILPROJEKT 4A) PROGRAMMIERVORGABE FÜR NACHRICHTENTYP KOUB

5.9.1.4 Tabelle KOS-04

Tabelle: Segmentprüfung KOS
hier: KOS-04

Wenn das Datenelement Höchstbetrag je Tag gefüllt ist, muss es numerisch und darf nicht größer als 6 Stellen (einschließlich 2 Nachkommastellen) sein.

Anmerkung: Der Höchstbetrag je Tag wird zur Zeit nur von der Bundesknappschaft verwendet.

Prüfinhalt:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inhalt Datenelement 7 (Höchstbetrag je Tag) = leer	J	N	N	N					
Inhalt Datenelement 7 > 6 Stellen		J	N	N					
Inhalt Datenelement 7 ≠ numerisch			J	N					
Aktion:									
Fehlercode 20034		x							
Fehlercode 20032			x						
Fehlersegment erstellen		x	x						
weiter KOS-05	x			x					

DATENAUSTAUSCH MIT KRANKENHÄUSERN (TEILPROJEKT 4A) PROGRAMMIERVORGABE FÜR NACHRICHTENTYP KOUB

5.9.1.5 Tabelle KOS-05

Tabelle: Segmentfolgeprüfung
hier: Nachrichtentyp KOUB (nach KOS und Ende Nachrichtentyp)

Das nächste Segment nach KOS muss TXT oder UNT sein.

Prüfinhalt:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nächstes Segment TXT	J	N	N						
nächstes Segment UNT		J	N						
Aktion:									
Fehlercode 24052			X						
Fehlersegment erstellen			X						
Zähler TXT auf 1 setzen	X								
weiter bei TXT-01	X								
weiter bei UNT-01		X							

DATENAUSTAUSCH MIT KRANKENHÄUSERN (TEILPROJEKT 4A) PROGRAMMIERVORGABE FÜR NACHRICHTENTYP KOUB

5.9.2 Segment TXT

5.9.2.1 Tabelle TXT-01

Tabelle: Segmentprüfung TXT
hier: TXT-01

Das Zeichen hinter TXT muss dem definierten Trennkennzeichen für Datenelemente entsprechen.

Die Anzahl der Datenelemente ist 2.

Das Datenelement 'Merkmal Kostenübernahme, Erläuterung' darf nicht leer und maximal 70 Stellen lang sein. Es ist im Klartext einzutragen.

Prüfinhalt:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inhalt Stelle 4 (Trennkennzeichen) ≠ Trennkennzeichen aus Syntax	J	N	N	N	N				
Anzahl Trennkennzeichen vor Segmentendezeichen ≠ 1		J	N	N	N				
Inhalt Datenelement 2 (Merkmal Kostenübernahme, Erläuterung) = leer			J	N	N				
Inhalt Datenelement 2 > 70 Stellen				J	N				
Aktion:									
Fehlercode 20030	x								
Fehlercode 20031		x							
Fehlercode 20001			x						
Fehlercode 20034				x					
Fehlersegment erstellen	x	x	x	x					
weiter TXT-02					x				

DATENAUSTAUSCH MIT KRANKENHÄUSERN (TEILPROJEKT 4A)
PROGRAMMIERVORGABE FÜR NACHRICHTENTYP KOUB

5.9.2.2 Tabelle TXT-02

Tabelle: Segmentfolgeprüfung
hier: Nachrichtentyp KOUB (Ende Nachrichtentyp)

Das nächste Segment nach TXT muss TXT oder UNT sein.

Das Segment TXT darf nur 10x wiederholt werden (Zähler TXT 1-10).

Prüfinhalt:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nächstes Segment TXT	J	J	N	N					
Zähler TXT = 10	J	N	-	-					
nächstes Segment UNT			J	N					
Aktion:									
Fehlercode 24037	x								
Fehlercode 24057				x					
Fehlersegment erstellen	x			x					
Zähler TXT um eins erhöhen		x							
weiter bei TXT-01		x							
weiter bei UNT-01			x						